



Your equipment includes:
 1 STD handle, 2 straps with strap lock, 2 Platinum pads
 (4 screws and 4 steel washers), 4 fins
 and 4 boxes (8 screws and 8 steel washers).

Votre équipement comprend :
 1 poignée STD, 2 straps avec strap lock, 2 Platinum pads
 (4 vis et 4 rondelles inox), 4 ailerons
 et 4 box (8 vis et 8 rondelles inox).

2013 TWIN TIP RANGE

Gamme Twin Tips 2013



SET UP YOUR BOARD

Monter votre planche




F-ONE SARL
 ZAC de la Méditerranée
 170, Route de la Foire
 34470 PÉROLS - FRANCE

Tél. +33 (0) 4 67 99 51 16
 Fax. +33 (0) 4 67 99 61 93

www.f-onekites.com

f-one
 KITEBOARDING



Place the leash loop into the notch.
Placer le bout de votre leash dans l'encoche prévue à cet effet.

Because of the asymmetric fin profile, the fins are color coded (red and green) to facilitate their assembly. The matching color is also present inside the fin holes on all of our twin tip boards. As a result, mounting the fins is really easy: red on red, green on green. The box part can be mounted in either orientation.

Pour respecter le sens du profil asymétrique, les ailerons ont un code couleur au talon (rouge et vert). Cette couleur se retrouve dans la partie femelle des planches. En outre, les parties « box » supérieures n'ont pas de sens ou de positions précises.



1 Have correspond the green fins to the green holes of the board. Repeat the step for red fins.


Faire correspondre les ailerons verts aux trous verts de la planche. Idem pour les rouges.



2 Place the fin into the hole of the board.
Placer l'aileron dans le trou de la planche.



3 Fit the box onto the upper part of the fin.
Encastrer le box dans la partie haute de l'aileron.



4 Screw on the fins.
Visser les ailerons.

STRAP LOCK 2

STRAP SIZE M | L



1 Place each straps lock on the pad.
Placer les straps lock sur les pads.



2 Screw in the strap lock.
Serrer les vis.



3 Insert the strap lock in the strap and pass the velcro in the appropriate hole.
Enfiler le strap lock dans le strap en passant la sangle velcro dans le passage prévu.



4 Set up the height of the strap for your size by gliding the strap over the strap lock.
Régler la hauteur du strap en fonction de votre pointure en faisant glisser le strap sur les straps lock.



5 Place the first velcro strap.
Placer la première sangle velcro.



6 Place the second velcro strap on top the first one.
Placer la seconde sangle velcro sur la première.